



FAHRZEUGAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

CHASSIS

- 4 Paar Schiffsbefestigungslaschen gem. PREN 29367-2

ACHSEN/AGGREGAT

- beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachs-ansteuerung für 1. Achse

REIFEN (FELGEN)

- 6 x 385/65 R 22.5
- 1 kpl. Reserverad

BREMSE

- Duomatik-Schnellkupplung zusätzlich zur Serienausstattung
- WABCO SmartBoard Anzeige folgender Informationen: Trailerbetriebsdaten, EBS-Fehlermeldungen, Kilometerinformationen, Achslasten

LICHT

- 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
- 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
- zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098

ZUBEHÖR

- Palettenkasten, geschlossen, f. 36 Euro-Paletten
- 1 Werkzeugkasten, PVC, außen ca. 650x490x450 mm, hinter Achsaggregat links
- Dieseltank (Kunststoff), für ca. 240 l, Bio-Diesel tauglich, Tanköffnung beidseitig, Deckel mit Zylinderschloss

KOFFERAUFBAU

- Aufbau Cool Liner Doppelstock (Duplex Steel)
- Aufbaulänge i.L.: 13.310 mm
- Aufbaubreite i.L. ca. 2.495 mm; Aufbaubreite i.L. durch Sockel-Scheuerleisten reduziert
- Innenhöhe: 2.650 mm

SEITENWÄNDE

- 12 Satz Führungsschienen für Doppelstockeinrichtung, Typ: Airline, senkrecht in die Seitenwände eingelassen
- 22 Ladebalken für Doppel-Stockeinrichtung, Tragkraft je Balken ca. 10 KN, 90 mm Bauhöhe
- Doppelstock-Führungsschienen mit 50 mm Lochraster

ZUBEHÖR

- Zollverschluss für Aufbau (ohne Verschlussanerkennnis)
- Vorbereitung für verschiebbare Trennwand (nur Schienen), (passend für Fabr. Loadlock (Frigowall) o. Fabr. Krone)
- Kühlaggregat Carrier Maxima 1300 S, Diesel/Elektrik (380V), Start-Stop-System, EasyCOLD Mikroprozessorsteuerung, Kältemittel R 404 A, inkl. Montage und Inbetriebnahme
- Temperaturschreiber Fabrikat Carrier, Typ: DataCOLD 250 T, inkl. Drucker, 2 Sensoren, inkl. Montage

TÜV-ABNAHME

- HACCP zertifiziert
- ATP-Bescheinigung - FRC
- Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH
Gewerbepark Mauer 21
4702 Wallern a. d. Trattnach

Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0
Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20
Mail: info@klvrent.at