



AUFLIEGERAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Aufsattelhöhe unbeladen: 975 mm

CHASSIS

- Unterfahrschutz nach EG mit Rundrohr, für RoRo-Verkehr
- für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
- für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
- 4 Paar Schiffsbefestigungslaschen gem. PREN 29367-2

REIFEN (FELGEN)

- 6-fach, 445/45 R 19.5
- 1 kpl. Reserverad

RESERVERADHALTER

- Winde hinter Aggregat mittig; 2. Winde vor Aggregat mittig

BREMSE

- Duomatik-Schnellkupplung zusätzlich zur Palm-Kupplung
- WABCO SmartBoard Anzeige folgender Informationen: Trailerbetriebsdaten, EBS-Fehlermeldungen, Kilometerinformationen, Achslasten

LICHT

- 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
- 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
- zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098

ZUBEHÖR

- 1 Werkzeugkasten, PVC, außen ca. 650x490x450 mm, vor Achsaggregat links
- 1 zus. Werkzeugkasten, PVC, außen ca. 650x490x450mm, vor Achsaggregat links
- Dokumentenrohr (110 mm), hinter Stützwinde, in FR rechts geschweißt, ca. 30 mm hoch

- Palettenanschlag auf Seitenschiene, 1x links und 1x rechts, Durchladehöhe durch Palettenanschlag eingeschränkt
- Laderaumbreite im Bereich des Palettenanschlags reduziert auf: 2.460 mm i. L.

VERDECKGESTELL

- Edscha-Schiebeverdeck (175) mit Kunststoffgelenken, Bauhöhe 175 mm, Steigung 0 mm, ausgelegt für den Transport von Gitterboxen nach DIN 15155
- Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.860 mm
- Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.860 mm
- Höhe i.L. Unterkante Querspiegel mittig: 3.000 mm
- Durchladehöhe im Heckportal: 2.845 mm
- hydraulisches Hubdach mit 500 mm Gesamthub, an 4 Ecken getrennt anhebbar
- 4 Stück Stahl-Latte(n), Zurrschiene (Schlitz/Loch) integriert

RÜCKWAND

- Durchladebreite im Heck 2.480 mm i.L.

ZUBEHÖR

- 2 Sperrbalken für Zurrschiene, teleskopierbar von 2.440-2.510 mm

TÜV-ABNAHME

- Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß DCE-Richtlinien
- Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI 2700 Bl. 12)
- Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH
Gewerbepark Mauer 21
4702 Wallern a. d. Trattnach

Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0
Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20
Mail: info@klvrent.at