



AUFLIEGERAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Aufbaulänge i.L. ca. 13.620 mm
- Aufbaubreite i.L. ca. 2.480 mm
- Aufbauhöhe vorne i.L. ca. 2.680 mm
- Aufbauhöhe i.L. ca. 2.780 mm
- Durchgangshöhe seitl. vorne ca. 2.600 mm
- Durchgangshöhe seitl. hinten ca. 2.700 mm
- Reifengröße: 385/65R22.5
- Leergewicht komplett + /- 3%: 7.114 kg

LADUNGSSICHERUNGS-ZERTIFIKATE

- Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL
- mit Getränke Zertifikat (Bordwandsider)
- mit Daimler 9.5 Zertifikat (Bordwandsider)

ZULASSUNG / SCHILDER

- ohne Internationalen Zollverschluss

FAHRGESTELL

- E-Radhalter Korbausführung geschraubt für 2 E-Räder, hinter dem Aggregat
- Unterfahrerschutz in angeschraubter Ausführung nach RL 70/221/EWG

ACHSLIFT

- Achslift für Vorderachse incl. Anfahrhilfe Betätigung „3x Bremsen“

LICHTANLAGE

- 2 Steckdosen 7pol. 1x DIN ISO3731 / 1x DIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol. DIN ISO12098

WEITERE FAHRGESTELLAUSRÜSTUNG

- 26 Paar Zurrösen im Außenrahmen 2.000 kg Zugkraft je Öse, nach EN 12640
- Palettenkasten 32 Euro-Paletten, Flache Ausf. (nur in Verbindung mit 2-Achs SZGM), Bodenfreiheit Palettenkasten 334 MM

MITTEL- UND ECKRUNGEN

- 3 Paar Mittelrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt

SEITENWÄNDE

- Alu Bordwände 620 mm hoch. Kombibügelkrampen 200 mm Abstand SCS/BS, 4 Zuganker auf Scharnier
- Bordwände mit eingelassenen Spannverschlüssen (3x get. Aufbau)

BODEN

- 28 mm Plattenboden, max.7.100 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283

SPRIEGELGESTELL

- SCB-Schiebeverdeck 110 mm Bauhöhe 2.350mm Innenbreite, ALU-Außenholme ungeteilt

AUFSATZLATTEN

- 4 Reihen ALU Aufsatzlatten 100 x 25 seitlich

WEITERE AUFBAUAUSRÜSTUNG

- Flexibles Ladungssicherungs-System 1 Querbalken und 2 Stahllatten

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen für Bordwandfahrzeuge
- Ferry-Ausstattung: RoRo Transport; 4 Paar Ferrylashings Farbe: Gelb
- Trailer-Info-System (Smartboard), Bremsbelagverschleißanzeige

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH
Gewerbepark Mauer 21
4702 Wallern a. d. Trattnach

Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0
Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20
Mail: info@klvrent.at