



FAHRZEUGAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Aufbaulänge i.L. ca. 13.410 mm
- Aufbaubreite i.L. ca. 2.490 mm
- Aufbauhöhe i.L. ca. 2.700 mm
- Nutzbare Aufbaulänge ca. 13.315 mm
- Nutzbare Aufbauhöhe ca. 2.600 mm
- Leergewicht komplett +/- 3%: 8.887 kg
- Sa.-Kupplungshöhe unbel. ca. 1.104 mm
- Rückwandtürhöhe i.L. ca. 2.690 mm
- Rückwandtürbreite i.L. ca. 2.490 mm

LADUNGSSICHERUNGS-ZERTIFIKATE

- Aufbaufestigkeit zertifiziert n. DIN EN 12642 Code XL („TÜV-Ladungssicherungszertifikat“)

ZULASSUNG/SCHILDER

- Internationaler Zollverschluss für Aufbau mit Rückwandtür, mit Zollverschlussanerkennung

FAHRGESTELL

- E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder hinter dem Aggregat

ACHSLIFT

- Achslift für Vorderachse incl. Anfahrhilfe Betätigung „3x Bremsen“

TRAILER-INFO-SYSTEME

- Trailer-Info-System (Smartboard) incl. Achslastanzeige, Laufleistung
- Bremsbelagverschleißanzeige

LICHTANLAGE

- 2 Steckdosen 7pol. 1x DIN IS03731/ 1x DIN IS01185 und 1 Steckdose 15pol. DIN IS012098

RÄDER UND REIFEN

- 6-fach 385/65 R22.5 (11.75 x 22.5)
- E-Rad 385/65 R22.5 auf Stahl-Rad 11.75 x 22.5 ET120

WEITERE FAHRGESTELLAUSRÜSTUNG

- ohne Zurrösen
- Kunststoffwerkzeugkasten komplett mit Einlegeboden und Schubfach, hinter d.Aggregat
- Palettenkasten für 36 Euro/24 ISO Paletten Bodenfreiheit Palettenkasten 252 mm

DOPPELSTOCK-VERLADEEINRICHTUNG

- Höhenv-DOST-System Typ B1650 für 11x3 EURO- Paletten mit 22 Alu-Tragebalken

WEITERE AUFBAUAUSRÜSTUNG

- Trennwandvorrüstung

KÜHLGERÄT

- mit E-Motor, mit Batterie; Carrier Vektor 1550/Maxima 1300, Thermo King SLX 300 bzw. SCB Executive
- Temperaturschreiber mit Drucker

OPTIONAL

- Telematik: TrailerConnect COOL inkl. Temperaturschreiber nach EU-RL 12830
- 1 Paar Ladungssicherungsschienen; Loch-Schlitzleisten in der Seitenwand eingelassen; Boden bis Mitte 1 Ankerschiene 730 mm
- ISO-Trennwand mit Zentralverriegelung, längsverschiebbar, hochklappbar

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH
Gewerbepark Mauer 21
4702 Wallern a. d. Trattnach

Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0
Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20
Mail: info@klvrent.at