



## HÄNGERAUSSTATTUNG

### CHASSIS

- Schweißkonstruktion mit vorderem Zugholm mit 2 drehbaren Auflagen am Chassis
- 4 Containerverriegelungen auf 20'-Basis
- Verriegelungskopf drehbar mit je 2 integr. Verriegelungen
- Anschlag vorne für WP 7,7 N; zusätzlicher Anschlag für WP 7,3 N
- Fahrhöhe unbeladen ca: 895 mm
- Abstellhöhe 890 - 1.000 mm (ohne Klappauflage), Abstellhöhe 1.000 - 1.120 mm (mit 120 mm Klappauflage)
- für Kupplungshöhe unbeladen: 400 mm

### ABSTÜTZVORRICHTUNG

- Abstützung vorne mit Kurbel und Getriebe
- hinten: 2 verzinkte Stützfüße, klappbar, höhenverstellbar

### ZUG EINRICHTUNG

- Zugholm mit angeschraubter 50 mm Zugöse, 4 x 100 mm ausziehbar
- Zugholmlänge, Maß v. Mitte Zugöse bis VK Stirnwand: 2.250 mm + 4 x 100 mm ausziehbar

### ACHSEN/AGGREGAT

- Radstand: 1.810 mm

### REIFEN (FELGEN)

- 8-fach, 235/75 R 17.5
- 1 kpl. Reserverad

### BREMSE

- Brems- und Elektrokabelanschlüsse in Fahrtrichtung rechts

### LICHT

- 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
- 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
- zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098

### ZUBEHÖR

- Pneumatische und elektrische (Bremsen u. Licht) Verbindungsleitungen zum Motorwagen

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

## Kontakt

### Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH  
Gewerbepark Mauer 21  
4702 Wallern a. d. Trattnach

**Telefon:** +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0

**Telefax:** +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20

**Mail:** info@klvrent.at