



AUFLIEGERAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Aufbauhöhe i.L. ca. 10.540 mm
- Aufbaubreite i.L. ca. 2.440 mm
- Bordwandhöhe ca. 2.100 mm
- Einladehöhe b.SKH-unbel. ca. 3.645 mm
- Volumen: 53,5 m³
- Reifengröße: 385/65R22.5
- Nutzlast (zul./ techn.): 28.497/32.497 kg
- Leergewicht komplett: 6.650 kg

FAHRGESTELL

- Standard Fahrgestellrahmen 10.5 geschweißt Feinkornstahl, Lastverteilung für 2-Achs SZM

ACHSLIFT

- Achslift 1. Achse automatisch/pneumatisch Anfahrhilfe elektrisch

HYDRAULIK

- Niederdruckzylinder 170bar, Fa.HYVA/GEORG
- Hydraulikschlauch mit Schraubkupplung Loshälfte 1" Innengewinde max.250BAR

STÜTZWINDE

- mechanisches Stützwindwerk mit Ausgleichsfüßen; Einseitenbedienung

LICHTANLAGE

- 2 Steckdosen 7 pol.1x DIN ISO3731 / 1x DIN ISO1185 und 1 Steckdose 15 pol. DIN ISO12098

RÄDER UND REIFEN

- 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)

AUFBAU

- Stirnwand 20° geneigt mit stabilen Trägern für den Frontkippszylinder
- Arbeitsbühne mit Aufstieg vom rechts und Leiter f. Muldeneinstieg (für BH 1700-2100mm)

KIPPERMULDE/ZUBEHÖR

- Aluminium-Kastenmulde (AK) 10.5, 2.100mm hoch Innenwandstärke 3,5mm, gerundeter Untergurt; Muldenlänge 10.540 mm

RÜCKWAND

- Alu-Kombitür 1/1, Tür-und Pendelfunktion,mit Pendelrahmen und Spiegel
- 2 Getreideschieber mit Abdeckung
- 2 Stck. Getreideauslauftrichter mit Sack

BODEN

- Aluminium Boden hinten ca. 3.600mm in 8mm vorn 7mm (AK10.5)
- Aluminium Verschleißblech hinten ca. 3.800mm in 5mm
- Boden nicht mit Stapler befahrbar

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH
Gewerbepark Mauer 21
4702 Wallern a. d. Trattnach

Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0
Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20
Mail: info@klvrent.at