



## AUFLIEGERAUSSTATTUNG

### MASSE UND GEWICHTE

- Aufbauhöhe i.L. ca. 13.620 mm
- Aufbaubreite i.L. ca. 2.480 mm
- Aufbauhöhe vorne i.L. ca. 2.730 mm
- Aufbauhöhe i.L. ca. 2.780 mm
- Durchgangshöhe seitl. vorne ca. 2.650 mm
- Durchgangshöhe seitl. hinten ca. 2.700 mm
- Leergewicht komplett ca. +/- 3%: 7.041 kg
- Rückwandtürhöhe i.L. ca. 2.745 mm
- Rückwandtürbreite i.L. ca. 2.480 mm

### LADUNGSSICHERUNGS-ZERTIFIKATE

- Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL
- mit Getränke Zertifikat
- mit Daimler 9.5 Zertifikat

### FAHRGESTELL

- Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen SCS
- Seitlicher Anfahrerschutz n.RL 89/297/EWG in Verbindung mit Palettenkasten

### ACHSLIFT

- Achslift für Vorderachse incl. Anfahrhilfe Betätigung 3x Bremsen

### LICHTANLAGE

- 2 Steckdosen 7pol. 1x DIN ISO3731/ 1x DIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol. DIN ISO12098

### RÄDER UND REIFEN

- 6-fach 385/65 R22.5 (11.75 x 22.5)+ Ersatzrad

### WEITERE FAHRGESTELLAUSSTATTUNG

- 13 Paar Zurrösen im Außenrahmen 2.000 kg Zugkraft je Öse, nach EN 12640
- Palettenkasten 32 Euro-Paletten, Flache Ausf. Bodenfreiheit Palettenkasten 313 mm
- Kunststoffwerkzeugkasten komplett mit Einlegeboden, Schubfach, hinter de. Aggregat
- Palettenanschlag gerade beidseitig am Außenrahmen
- 3 Paar Mittelrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt für Getränke transport
- 28 mm Plattenboden, max. 7100 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283
- SCHMITZ-Schiebeverdeck 110 mm Bauhöhe ALU-Aussenholme ungeteilt
- 4 Reihe(n) 110mm hohe ALU-Aufsatzlatten seitl. SCS
- Schiebeplanen, 880g/m<sup>2</sup>, Verstärkung zur Ladungssicherung EN 12641-2
- Flexibles Ladungssicherungs-System 1 Querbalken und 2 Stahllatten

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Trailer-Info-System (Smartboard) incl. Achslastanzeige, Laufleistung
- Bremsbelagverschleißanzeige
- 4 Paar Ferrylashings Farbe: Gelb
- Dokumentenbox Kunststoff an der Stirnwand

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.-Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

## Kontakt

### Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH  
Gewerbepark Mauer 21  
4702 Wallern a. d. Trattnach

**Telefon:** +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0  
**Telefax:** +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20  
**Mail:** info@klvrent.at